

VP600

Stampante di etichette a colori



Performante

Alta definizione e colori brillanti, testi nitidi con una risoluzione fino a 1600 dpi.

Veloce

Stampa fino a 12 metri al minuto

Economica

Costi di gestione contenuti

Efficiente ed economica

Progettata per dare alte prestazioni ma ad un prezzo accessibile.

I produttori che oggi sono alle prese con i costi elevati di etichette prestampate e gli sprechi legati ad un'offerta più ampia di prodotti scopriranno che la VP600 è una stampante indispensabile.

Velocità di stampa

Basata sulla Tecnologia a getto d'inchiostro Memjet, la stampante di etichette VP600 offre alta velocità di stampa (fino a 12 m/min), larghezza di stampa fino a 215 mm e cartucce di inchiostro individuali CMYKK di grande capacità, le più grandi della sua categoria.

Flessibile

Presenta una struttura robusta e un'interfaccia intuitivo, è utilizzata per la produzione di etichette nelle aziende che vogliono rendersi autonome dalle tipografie.

VP600, grazie alla definizione elevata, stampa etichette nitide con testi, codici a barre, loghi, icone e immagini su un'ampia gamma di materiali.



VP600

Caratteristiche tecniche

Versione modello	VP600
Tecnologia	Memjet
Qualità di stampa	Fino a 1600 x 1600 dpi
Qualità codici a barre	Codici 1D, minimo Grado B (Code 39) per barre da 10 mils Codici 2D, minimo Grado B (PDF417) per barre da 10 mils
Velocità di stampa	Fino a 12 m/min - dipende dalla grandezza e dalla qualità di stampa impostata
Inchiostro	5 cartucce di inchiostro pigmentato "dye" (CYMCK) da 150 ml sostituibili singolarmente.
Interfacce	USB 2.0, / Ethernet 10/100 Base-T / GPIO
Modalità di stampa	Da rotolo a rotolo, da rotolo a taglio, stampare e fissare
Larghezza etichetta	Da 50,8 a 215,9 mm
Lunghezza massima	Fino a 1.016 m
Spessore	0,1 – 0,3 mm
Finitura	Opaca, semi-lucida, e lucida
Sensori	Sensore di gap, tacca nera, continuo
Interfaccia utente	Web server interno. Pannello LCD multilingue, LED di stato
Involucro	Struttura metallica per uso industriale
Rete	TCP/IP (IP statico o DHCP Auto)
Rumorosità	Inferiore ai 60 dBA
Accessori di serie	Sbobinatore integrato per rotoli di etichette da 76mm interno e fino a 150 mm esterno. Taglierina automatica interna.
Opzionali	Sbobinatore esterno migliorato fino a 250 mm di diametro esterno
Dimensioni e peso	510 X 285 X 385 mm - 30 Kg
Alimentazione	220 VAC
Ambiente operativo	Range temperatura: 15 - 35°C Umidità relativa: 20 - 80% senza condensa

